



mit separatem Seitenschub - Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln nach ISO 2330 - 2  
Hydraulikfunktionen

## Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	D mm	PA mm	passend für Gabelbreite mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP <sub>v</sub> Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T156B	2.500	500	±100	290-795	890	28	590	70-125	2	55	23	217	60	Auf Anfrage
2T156B	2.500	500	±100	320-825	980	28	590	70-125	2	55	22	217	63	Auf Anfrage
2T156B	2.500	500	±100	310-945	1.040	28	590	70-125	2	55	22	216	66	Auf Anfrage
2T156B	2.500	500	±100	295-1055	1.150	28	590	70-125	2	55	22	215	70	Auf Anfrage
4.5T156	5.000	500	±100	355-1055	1.150	40	600	100-150	3	82	39	265	136	Auf Anfrage
4.5T156	5.000	500	±100	355-1255	1.350	40	600	100-150	3	82	40	265	152	Auf Anfrage

Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.

Gabeln siehe Typ T180

Die Originalgabelzinken des Staplers können bis zu einer Zinkenlänge von 1600 mm verwendet werden.

Lastschutzgitter siehe Typ T173



## Beschreibung:

Der Seitenschieber mit Zinkenverstellfunktion T156 ist die Einstiegsbaureihe der KAUP-Zinkenverstellgeräte. Diese Anbaugeräte mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen einen hydraulischen Zwangsgleichlauf mit zwei Zylindern und basieren auf den P4-Seitenschiebern.

## Eigenschaften:

- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Für leichte Einsätze
- Hydraulischer Zwangsgleichlauf
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Originalgabelzinken verwendbar
- Auch ohne Seitenschub lieferbar